



■ 技术参数 (SPECIFICATIONS)

- ◆ 额定电压: 130V AC DC
Voltage rating: 130V AC DC
- ◆ 额定电流: 1.0A AC DC MIN
Current rating: 1.0A AC DC MIN
- ◆ 耐压值: 800V AC/minute
Withstand voltage: 800V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
Insulation resistance: 1000MΩ MIN
- ◆ 接触电阻: 20mΩ MAX
Contact resistance: 20mΩ MAX
- ◆ 工作温度: -25°C ~ +85°C
Working Temperature: -25°C +85°C
- ◆ 间距: 2.5 mm
Pitch: 2.5 mm

■ 材料 (MATERIAL)

- ◆ 外壳: 尼龙66
Housing: Nylon66

				<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE</p> <p>.X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1</p>				<p>All Connectors</p> <p>www.allconnectors.de info@allconnectors.de Tel.: 0049 711 7009503 Fax: 0049 711 7009504 70794 Filderstadt - Germany Kettenerstr. 25</p>				料号 PART NO C2510HF-02P			
								<p>核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA</p>				<p>品名 TITLE 2.5mm Crimp Style connectors</p>			
2011/06/30	A	B	修改图框格式					核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT		Rodney	兰雄	刘小菊	2010/11/10	MM	1/1	LDZY-8120	B